

vepal



- "TDN 30" TOLDA DI NAVE

- "TDN 30" LOC TOLDA DI NAVE

- MAXILISTONE 40" DERULLATO

- MAXILISTONE BAMBÙ

- PREFINITO VEPAL 10

- LAMINATI

3		“TDN 30” TOLDA DI NAVE “TDN 30” LOC TOLDA DI NAVE
4		MAXILISTONE 40” DERULLATO
5		MAXILISTONE BAMBÙ
6		PREFINITO VEPAL 10
7-9		LAMINATI
10	MATERIALI DI COMPLEMENTO	12 VARIE

- verificare la **disponibilità** di prodotto **in tempo reale**
- inviare **ordini più velocemente**
- monitorare la tua situazione contabile e commerciale
- molti altri servizi...



“TDN 30” TOLDA DI NAVE



Pavimento con struttura a tre strati di legno incrociati, avente 3 mm di cartella di legno nobile 7,5 mm di strato intermedio in abete lavorato a maschio e femmina e 3 mm di strato bilanciante in abete.

SPESSORE LEGNO NOBILE 3 mm - SPESSORE TOTALE 13,5 mm
VERNICIATURA UV
POSA GALLEGGIANTE O INCOLLATO - INCASTRO CON USO DI COLLA



ESSENZA	SCELTA	DIMENSIONI		€/ m ²	PACCO m ²
		lunghezza	larghezza		
ROVERE	NATURAL	2200 mm	195 mm	-	-
DOUSSIÈ	NATURAL	2200 mm	195 mm	-	-
IROKO	NATURAL	2200 mm	195 mm	-	-

“TDN 30” LOC TOLDA DI NAVE



Pavimento con struttura a tre strati di legno incrociati, avente 3 mm di cartella di legno nobile, 7,5 mm di strato intermedio in abete lavorato a maschio e femmina e 3 mm di strato bilanciante in abete, con lavorazione particolare degli incastri idonei per la posa a secco senza uso di colla.

SPESSORE LEGNO NOBILE 3 mm - SPESSORE TOTALE 13,5 mm
VERNICIATURA UV
POSA GALLEGGIANTE - INCASTRO A SECCO



POSA SENZA USO DI COLLA



ESSENZA	SCELTA	DIMENSIONI		€/ m ²	PACCO m ²
		lunghezza	larghezza		
ROVERE	SELECT	2200 mm	195 mm	-	-
ROVERE	NATURAL	2200 mm	195 mm	-	-
DOUSSIÈ	NATURAL	2200 mm	195 mm	-	-
IROKO	NATURAL	2200 mm	195 mm	-	-

PRESENZA DI ALMENO 2 PZ CORTI IN OGNI SCATOLA.

CONDIZIONI DI POSA E DI MANTENIMENTO
UMIDITÀ: 45/60 %
TEMPERATURA: 18-22° C

MAXILISTONE "40" DERULLATO

vepal
PAVIMENTI DI LEGNO

Pavimento con struttura a tre strati di legno incrociati, avente SP 15 mm con incastro maschio femmina leggermente bisellato sui 4 lati costituito da una cartella nobile di 4 mm uno strato intermedio di abete di 9 mm e una controfaccia di 2 mm in pioppo.

SPESSORE LEGNO NOBILE 4 mm
SPESSORE TOTALE 15 mm
POSA GALLEGGIANTE O INCOLLATO



PRELEVIGATO GREZZO					
ESSENZA	SCELTA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	€/ m ²
ROVERE	NATURAL 189	1860/1900 mm	189/190 mm	15	-
ROVERE	RUSTICO 189	1860/1900 mm	189/190 mm	15	€
ROVERE	NATURAL 148	1860/1900 mm	148/150 mm	15	€
ROVERE	RUSTICO 148	1860/1900 mm	148/150 mm	15	€

SPAZZOLATO GREZZO					
ESSENZA	SCELTA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	€/ m ²
ROVERE	NATURAL 189	1860/1900 mm	189/190 mm	15	-
ROVERE	RUSTICO 189	1860/1900 mm	189/190 mm	15	-
ROVERE	NATURAL 148	1860/1900 mm	148/150 mm	15	-
ROVERE	RUSTICO 148	1860/1900 mm	148/150 mm	15	-

VERNICIATO LISCIO					
ESSENZA	SCELTA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	€/ m ²
ROVERE	NATURAL 189	1860/1900 mm	189/190 mm	15	-
ROVERE	RUSTICO 189	1860/1900 mm	189/190 mm	15	-
ROVERE	NATURAL 148	1860/1900 mm	148/150 mm	15	-
ROVERE	RUSTICO 148	1860/1900 mm	148/150 mm	15	-

VERNICIATO SPAZZOLATO					
ESSENZA	SCELTA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	€/ m ²
ROVERE	NATURAL	1860/1900 mm	189/190 mm	15	-

COLORATI					
ESSENZA	SCELTA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	€/ m ²
ROVERE SBIANCATO	NATURAL	1860/1900 mm	189/190 mm	15	-
ROVERE NATURALIZ.	NATURAL	1860/1900 mm	189/190 mm	15	-

PRESENZA DI ALMENO 2 PZ CORTI IN OGNI SCATOLA.

CONDIZIONI DI POSA E DI MANTENIMENTO
UMIDITÀ: 45/60 %
TEMPERATURA: 18-22° C

MAXILISTONE BAMBÙ

vepal
PAVIMENTI DI LEGNO

Il pavimento in bambù VEPAL è particolarmente indicato per gli arredamenti di design. Questo pavimento, richiamando il clima naturale in cui cresce, crea ambienti soft in grado di trasmettere sensazioni di purezza e comfort. Pavimento con struttura a tre strati di legno incrociati, avente SP 15 mm con incastro maschio femmina leggermente bisellato sui 4 lati costituito da una cartella nobile di 4 mm uno strato intermedio di abete di 9 mm e una controfaccia di 2 mm in pioppo.

SPESSORE LEGNO NOBILE 4 mm
SPESSORE TOTALE 15 mm
POSA GALLEGGIANTE O INCOLLATO
VERNICIATURA UV

CE

ESSENZA	SCELTA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	€/ m ²
BAMBÙ NATURALE	NATURAL	1860 mm	189 mm	15	-
BAMBÙ EVAPORATO	NATURAL	1860 mm	189 mm	15	-

PRESENZA DI ALMENO 2 PZ CORTI IN OGNI SCATOLA.

CONDIZIONI DI POSA E DI MANTENIMENTO
UMIDITÀ: 45/60 %
TEMPERATURA: 18-22° C

PREFINITO VEPAL 10

vepal

PAVIMENTI DI LEGNO

VEPAL 10 è costituito da 2 strati, lo strato superficiale di legno nobile dello spessore di 4 mm e lo strato inferiore di supporto in legno di abete dello spessore di 6 mm.

Essendo il prodotto VEPAL 10 proposto nei formati 10x70 mm e 10x90 mm, può essere tranquillamente posato sia in ambienti di nuova costruzione che in ambienti in fase di ristrutturazione, riproponendo così il classico ed eterno "parquet a listoni" che ha fatto la storia del pavimento in legno.

SPESSORE LEGNO NOBILE 4 mm

SPESSORE TOTALE 10 mm

POSA INCOLLATO

VERNICIATURA A RAGGI UV



ESSENZA	SPESSORE	SCELTA	DIMENSIONI larghezza 70 lunghezza 420/490/600 mm	DIMENSIONI larghezza 90 lunghezza 600/750/900/ 1000/1100/1200 mm	
ROVERE	10	SELECT	-	-	€/ m ²
ROVERE	10	NATURAL	-	-	€/ m ²
ROVERE	10	RUSTIC	-	-	€/ m ²
DOUSSIÈ	10	SELECT	-	-	€/ m ²
DOUSSIÈ	10	NATURAL	-	-	€/ m ²
DOUSSIÈ	10	RUSTIC	-	-	€/ m ²
IROKO	10	NATURAL	-	-	€/ m ²
IROKO	10	RUSTIC	-	-	€/ m ²
MERBAU	10	NATURAL	-	-	€/ m ²

CONDIZIONI DI POSA E DI MANTENIMENTO

UMIDITÀ: 45/60 %

TEMPERATURA: 18-22° C

LAMINATI EASY

vepal

PAVIMENTI DI LEGNO

Ideale per ambienti familiari, il laminato “Easy” è un pavimento laminato destinato ad esaltare con la sua pratica posa tutta l’eleganza e l’intimità degli spazi casalinghi, come ad esempio le camerette dei bambini o altre dimensioni private. Con il suo design e il suo naturale calore, è destinato a rappresentare la soluzione ideale per arredare gli interni di ogni abitazione moderna.

SPESSORE 6 mm
CLASSE AC 3 - 23



POSA SENZA USO DI COLLA



DECORO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	CLASSE	€/ m ²
ROVERE BIANCO 3 STRIPS	1290 mm	194 mm	6	AC 3 - 23	-
NOCE 3 STRIPS	1290 mm	194 mm	6	AC 3 - 23	-
ACERO 3 STRIPS	1290 mm	194 mm	6	AC 3 - 23	-
CILIEGIO 3 STRIPS	1290 mm	194 mm	6	AC 3 - 23	-
ROVERE MAXI	1290 mm	194 mm	6	AC 3 - 23	-
CILIEGIO MAXI	1290 mm	194 mm	6	AC 3 - 23	-
FAGGIO 3 STRIPS	1290 mm	194 mm	6	AC 3 - 23	-
ROVERE 3 STRIPS	1290 mm	194 mm	6	AC 3 - 23	-

CONDIZIONI DI POSA E DI MANTENIMENTO

UMIDITÀ: 45/60 %

TEMPERATURA: 18-22° C

LAMINATI TREND



Estremamente funzionale, bello e resistente, il laminato "Trend" è un pavimento laminato che offre numerosi vantaggi: è facilissimo da mantenere, è resistente ai prodotti chimici, agli urti, con un'ampia scelta di eleganti finiture e superfici di tendenza. Questo tipo di pavimentazione è adatto sia nella vostra casa in piena sintonia con le tendenze attuali, sia per un normale uso negli spazi industriali.

SPESSORE 8 mm
SPESSORE 8 mm

CLASSE AC 4 - 32
CLASSE AC 3 - 31



POSA SENZA USO DI COLLA



DECORO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	CLASSE	€/ m ²
ROVERE CORDA MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 3 - 31	-
ROVERE ICE MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 3 - 31	-
ROVERE SBIANCATO MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 3 - 31	-
ROVERE METAL 2 STRIPS	1286 mm	194 mm	8	AC 3 - 31	-
FRASSINO DECAPÈ 2 STRIPS	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
NOCE MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
PINO OLD MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
DOUSSIÈ 2 STRIPS	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
ROVERE MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
CILIEGIO MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
WENGÈ MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	€

CONDIZIONI DI POSA E DI MANTENIMENTO

UMIDITÀ: 45/60 %

TEMPERATURA: 18-22° C

LAMINATI PREMIUM

vepal
PAVIMENTI DI LEGNO

Il laminato Premium, è indicato per spazi caratterizzati da cromie perfette e da un marcato equilibrio dimensionale. La particolarità dei decori permette di giocare in modo creativo con le geometrie, questo tipo di finitura non compromette la facilità di pulizia e rende adatto il laminato "Premium", non solo alle abitazioni, ma anche a luoghi particolarmente trafficati. La struttura mostra un decoro in rilievo percepibile al tatto, con o senza bisello è un puro gusto personale. La struttura piallata rappresenta i legni antichi e la leggera bisellatura diventa più compatta a poco a poco con il passaggio sulla superficie.

SPESSORE 8 mm

CLASSE AC 4 - 32



POSA SENZA USO DI COLLA



DECORO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	CLASSE	€/ m ²
ROVERE MOKA MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
ROVERE WHITE MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
ROVERE NEVE MAXI	1286 mm	160 mm	8	AC 4 - 32	-
ROVERE ARTIC MAXI	1286 mm	160 mm	8	AC 4 - 32	-
ACERO FUMÈ MAXI	1286 mm	160 mm	8	AC 4 - 32	-
ROVERE IVORY MAXI	1286 mm	160 mm	8	AC 4 - 32	-
ROVERE GRIGIO MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
OLMO INVECCHIATO MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
ROVERE MIELE MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
ROVERE ANTICO MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
ROVERE TABACCO MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-
ROVERE CREMA MAXI	1286 mm	194 mm	8	AC 4 - 32	-

CONDIZIONI DI POSA E DI MANTENIMENTO

UMIDITÀ: 45/60 %

TEMPERATURA: 18-22° C

BATTISCOPI LAMINATI

ESSENZA	Lunghezza	Altezza	Spessore (mm)	€/MI
ROVERE BIANCO	2400 mm	75 mm	15	-
NOCE	2400 mm	75 mm	15	-
ACERO	2400 mm	75 mm	15	-
CILIEGIO	2400 mm	75 mm	15	-
FAGGIO	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE CORDA	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE ICE	2400 mm	75 mm	15	-
FRASSINO DECAPE'	2400 mm	75 mm	15	-
PINO OLD	2400 mm	75 mm	15	-
DOUSSIÈ	2400 mm	75 mm	15	-
WENGÈ	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE NEVE	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE ARTIC	2400 mm	75 mm	15	-
ACERO FUMÈ	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE IVORY	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE GRIGIO	2400 mm	75 mm	15	-
OLMO INV	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE MIELE	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE ANTICO	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE TABACCO	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE CREMA	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE SBIANCATO	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE METAL	2400 mm	75 mm	15	-
ROVERE WHITE	2400 mm	75 mm	15	-

BATTISCOPI IMPIALLACCIATO

ESSENZA	Lunghezza	Altezza	Spessore (mm)	€/MI
ROVERE GREZZO	2400 mm	82 mm	13	-
ROVERE VERNICIATO	2400 mm	82 mm	13	-
FAGGIO VERNICIATO	2400 mm	82 mm	13	-
CILIEGIO AMERICANO VERNICIATO	2400 mm	82 mm	13	-
ACERO CANADESE VERNICIATO	2400 mm	82 mm	13	-
IROKO VERNICIATO	2400 mm	82 mm	13	-
DOUSSIÈ VERNICIATO	2400 mm	82 mm	13	-
MERBAU (MOGANO) VERNICIATO	2400 mm	82 mm	13	-
BAMBÙ NATURALE VERNICIATO	2400 mm	82 mm	13	-
BAMBÙ EVAPORATO VERNICIATO	2400 mm	82 mm	13	-

MATERASSINO SUPERDUF	2 mm h. 120/130 - Strato termoacustico per pavimenti galleggianti accoppiato con barriera vapore in alluminio (Bobine da 30 Mq).	-
MATERASSINO DUF	2 mm - Strato termoacustico per pavimenti galleggianti (bobine 300 mq.)	-
CARTONE STRIATO	3 mm per riscaldamento a pavimento (Confezioni = Mq 50,0 cad.)	-
PANNELLO VEPALFELT	Pannello in fibra di legno per abbattimento del livello di rumore da calpestio - 26dB(A). Dim.: 850 x 590 mm, spessore 4 mm.	-
VEPALCOL	Adesivo vinilico (D3) confezioni da ml. 750 cad. (Resa: Mq 22/confezione)	-
GIUNTO DI COMPENSAZIONE - CLICK	(oro - bronzo - argento - color legno) lunghezza 2,70 ml	€ -
GIUNTO DI DILATAZIONE - CLICK	(oro - bronzo - argento - color legno) lunghezza 2,70 ml	€ -
GIUNTO DI CHIUSURA - CLICK	(oro - bronzo - argento - color legno) lunghezza 2,70 ml	-
GIUNTO TORO ARROTONDATO - CLICK	(oro - bronzo - argento - color legno) lunghezza 2,70 ml	-
SOGLIA IN LEGNO	(per prefinito in legno spess. 10 e 15 mm) - Lungh. 1200/1250 mm	-
TORO PER SCALE PER DERULLATO E BAMBÙ	(spess. 15 mm) - Lungh. 1600 mm	-
TORO PER SCALE	(per VEPAL 10 e TDN spess. 10 e 13,5 mm) - Lungh. 1200 mm	-
TORO PER SCALE	(per VEPAL 10 e TDN spess. 10 e 13,5 mm) - Lungh. 1600 mm	- €



GIUNTO TORO ARROTONDATO - CLICK

Profilo paragrafino per scale in parquet e laminato. Scegliere la base corrispondente allo spessore e procedere nella posa dopo aver fissato l'alzata del gradino.



GIUNTO DI DILATAZIONE - CLICK

Profilo di giunzione per pavimenti di spessore da mm 7 a mm 15. Scegliere la base corrispondente allo spessore del pavimento.



GIUNTO DI COMPENSAZIONE - CLICK

Profilo terminale per pavimenti di spessore da mm 7 a mm 15. Permette di compensare differenze di livello di pavimenti non complanari. Scegliere la base corrispondente allo spessore del pavimento.



GIUNTO DI CHIUSURA - CLICK

Profilo terminale per pavimenti in parquet e laminato. Utilizzato per la delimitazione del pavimento in prossimità di porte, finestre, terrazze, giunzioni con moquettes, ceramiche, ecc. Consigliato anche per pedane o come profilo perimetrale.

CONTROLLO DEL MATERIALE

Il materiale deve essere controllato alla consegna. L'utilizzo o la vendita da parte del compratore costituiscono riconoscimento della sua corrispondenza a quanto pattuito. Nel caso che eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla informando subito il fornitore, pena la decadenza di ogni diritto. Gli obblighi del fornitore non possono andare oltre quelli della sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

ISTRUZIONI PRIMA DELLA POSA

Conservare le confezioni di tavolato in ambienti asciutti e puliti. Aprire le confezioni solo al momento della posa, assicurandosi che nei locali la temperatura sia di almeno 15°C e che l'umidità relativa dell'aria sia compresa tra il 45% e 65%. Il piano di posa deve essere: protetto da infiltrazioni di umidità e da formazione di condensa; asciutto, con un contenuto di umidità residua non superiore a 2,0% per massetti cementizi e a 0,5% per massetti di anidride (determinato con apparecchio CM secondo UNI 10329); solido; compatto; rigido; piano e pulito senza formazione di polverosità superficiale. Per la posa su massetti riscaldanti attenersi alle particolari prescrizioni. Per la posa su superfici ceramiche o di marmo preesistenti, effettuare una idonea preparazione delle superfici. Non posare su supporti con residui di vecchie colle.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Durante la posa prelevare i listoni da diversi pacchi contemporaneamente. Utilizzare esclusivamente adesivi esenti da acqua o specifici per pavimenti prefiniti. Contro le pareti lasciare una fessura di almeno 0,5 cm per permettere i naturali movimenti del legno. Applicare l'adesivo con spatola dentata su tutta la superficie del piano di posa seguendo le istruzioni del fabbricante. Evitare sbordature di adesivo lungo i fianchi e le teste lungo gli incastri. Pulire immediatamente eventuali sbordature o macchie di adesivo con appositi pulitori specifici.

CONDIZIONI DI POSA E DI MANTENIMENTO DEL PARQUET: UMIITÀ: 45/65 % TEMPERATURA: 18-22° C

ISTRUZIONI PER L'USO E PER LA MANUTENZIONE

Il legno è un materiale naturale e vivo, perciò esso tende ad acclimatarsi alle diverse condizioni ambientali subendo deformazioni se esse sono innaturali od estreme. Il tavolato in relazione con le sue particolari dimensioni molto grandi in lunghezza e soprattutto in larghezza è sottoposto a possibili rilevanti deformazioni se non conservato adeguatamente. Il pavimento di legno, se ben mantenuto e rispettato nelle sue caratteristiche, saprà ricompensarvi con un ambiente caldo, confortevole, elegante. Esso è molto duraturo e permette di essere facilmente rinnovato, dopo molti anni di uso.

Per il suo migliore mantenimento esso richiede alcune precauzioni:

- 1 Conservare nell'ambiente una temperatura di 15°C/+20°C, mai inferiore a +10°C.
- 2 L'umidità relativa dell'aria ambientale deve normalmente essere compresa tra il 45% ed il 65%. Umidità più alta fa dilatare il legno; umidità più bassa lo fa restringere e fessurare. In inverno si consiglia di controllare l'umidità ambientale ed eventualmente, se troppo secca, fare uso di umidificatori d'aria.
- 3 Evitare di caricare con grossi pesi concentrati piccole porzioni di pavimento.
- 4 Nel periodo dopo la consegna evitare di coprire con tappeti od altro, allo scopo di evitare stonalizzazioni a causa di localizzata mancata ossidazione alla luce.
- 5 Nel caso di impianto di riscaldamento a pavimento fare attenzione alla taratura dell'impianto, prevedendo una temperatura massima di esercizio del fluido riscaldante di circa + 35/40°C. La temperatura del pavimento non deve comunque essere superiore ai +27°C, confermando le condizioni dei punti 1 e 2. Le eventuali fessurazioni del pavimento che si sviluppano nel tempo, sono dovute esclusivamente alla progressiva disidratazione (essiccazione) del legno e non sono imputabili a difetto di posa o del prodotto.
- 6 Prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino mantenuto pulito, per allontanare dalle suole delle scarpe polvere e particelle abrasive. Prestare attenzione ad eventuali animali domestici.
- 7 Non bagnare, evitare gli spargimenti d'acqua.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI IN LEGNO

Se verniciato: il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo, che se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo, preservando il legno dall'usura e dalla sporcizia e ne manterrà nel tempo caratteristiche e bellezza.

Si consiglia:

- Ordinariamente di rimuovere la polvere con appositi panni attira-polvere, con scopa a frange o con aspirapolvere
- Abitualmente pulire il pavimento con panno umido e ben strizzato con acqua e detersivo neutro tipo BRT-DET.

Non bagnare.

- Pavimenti particolarmente sollecitati potranno essere protetti con apposito POLISH per prefinito.

Non usare alcol, ammoniaca o solventi che possano danneggiare la verniciatura.

Se oliato: il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo, che, se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo, preservando il legno dall'usura e dalla sporcizia e ne manterrà nel tempo caratteristiche e bellezza.

Si consiglia:

- Ordinariamente di rimuovere la polvere con appositi panni attira-polvere, con scopa a frange o con aspirapolvere.
- Abitualmente pulire il pavimento con panno umido e ben strizzato con acqua e detersivo neutro tipo BRT-DET. Non bagnare.
- Pavimenti particolarmente sollecitati potranno essere protetti con apposito Olio per la manutenzione.

Non usare alcol, ammoniaca o solventi che possano danneggiare l'oliatura.

Se prelevigato o spazzolato: Il trattamento di finitura con vernice a solvente o all'acqua, con olio, con cera, ecc. sarà applicato in opera dal posatore dopo l'installazione del pavimento di legno. Dal tipo di finitura dipenderà il tipo di manutenzione necessaria. Le relative istruzioni e l'indicazione dei prodotti consigliati saranno fornite dal fabbricante dei prodotti usati.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEI LAMINATI

Il pavimento in laminato è facile da pulire, perché la polvere e lo sporco non si attaccano alla superficie.

Per una manutenzione giornaliera basta l'aspirapolvere o un panno appena umido.

N.B. Tutti i prodotti per la pulizia e per la manutenzione devono essere usati secondo le istruzioni dei fabbricanti.

A - ORDINATIVI	Le proposte di fornitura passate a mezzo Agente sono subordinate all'accettazione della Direzione Aziendale.
B - DIMENSIONI	Le dimensioni degli elementi, anche se specificate in conferma, sono da intendersi indicative.
C - CONSEGNE	I termini di consegna si intendono indicativi. VEPAL non incorrerà in alcuna responsabilità nel caso di spedizione della merce oltre il termine consentito. Il materiale ordinato sarà stoccato in giacenza a magazzino per un periodo massimo di 60 gg. dalla data di conferma dell'ordine. Se entro questo periodo di tempo il materiale non verrà ritirato, la Vepal applicherà il diritto di svincolo, con tempi di consegna variabili successivamente in base alla disponibilità di magazzino.
D - DANNI	Il cliente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a cattiva conservazione o negligenza. Il cliente ha in questo caso tutti gli obblighi del depositario. La VEPAL non assume responsabilità per danni al materiale conseguenti o susseguenti alla posa in opera dello stesso.
E - RECLAMI	Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all'arrivo dello stesso. Eventuali contestazioni, comprese quelle relative al grado di umidità, colore e tonalità, dovranno essere sollevate con raccomandata a.r. entro otto giorni dal ricevimento della merce, e comunque prima dell'inizio della posa in opera. L'utilizzazione del materiale da parte del compratore costituisce Suo riconoscimento che lo stesso è perfetto, nonchè rinuncia a qualsiasi contestazione. Il compratore, qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, dovrà immediatamente sospenderla, informando contestualmente la Vepal, pena la decadenza di ogni Suo diritto. Gli obblighi della Vepal non potranno andare oltre al ritiro e sostituzione del materiale riconosciuto difettoso. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.
F - CAMPIONI	I campioni valgono come indicazione di massima e non come assoluta identità e tonalità, sono puramente indicativi e mai impegnativi, potendosi riscontrare nelle varie partite differenze di venature, colore e dimensioni essendo il legno un materiale naturale.
G - PREZZI	Qualora prima della consegna della merce si siano verificati aumenti del costo della mano d'opera o delle materie prime, ivi compresi i noli, i trasporti, i dazi doganali e i cambi valutari, il venditore avrà diritto alla revisione del prezzo nella misura corrispondente alla entità e alla incidenza dei predetti aumenti, salva la facoltà per l'acquirente di recedere dal contratto qualora detti aumenti risultassero per lui troppo onerosi, con sua rinuncia comunque a qualsiasi pretesa di risarcimento danni o altro nei confronti del venditore.
H - PAGAMENTI	I pagamenti sono validi solo se fatti direttamente alla Casa, secondo le modalità pattuite; il pagamento convenuto mediante cambiali o RI.BA. sempre considerato sussidiario e non sposta la competenza territoriale.
I - INSOLVENZA	Al primo mancato o ritardato pagamento di una rata convenuta in contratto l'acquirente decaderà automaticamente dal beneficio del termine e la Casa potrà agire alternativamente a sua insindacabile scelta o per l'intera differenza residua o per la risoluzione contestuale ed immediata del contratto.
L - INTERESSI	Vengono convenuti nella misura dei tassi bancari correnti.
M - RESI	Vengono accettati solo su autorizzazione dell'azienda e spediti in "Porto franco", su confezioni integre non rovinare e rese entro 30 gg. dalla consegna.
N - COMPETENZA TERRITORIALE	Per qualsiasi controversia comunque nascente o discendente dalla presente vendita sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Padova.

**Il legno è un prodotto naturale ed è pertanto impossibile trovare elementi tra loro perfettamente uguali e di conseguenza identici al campione eventualmente visionato al momento dell'acquisto.
Nel tempo il legno subisce viraggi di colore dovuti alla sua naturale ossidazione.**

CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino. Rotture, o smarrimenti del materiale saranno sempre a carico del Destinatario che dovrà richiedere il risarcimento al trasportatore.

	FINO A 16 Q.LI		DA 16 A 50 Q.LI		OLTRE I 50 Q.LI	
PIEMONTE	18,00	il q.le	18,00	il q.le	16,50	il Q.le
VALLE D'AOSTA	18,00	il q.le	18,00	il q.le	16,50	il Q.le
LOMBARDIA	14,00	il q.le	14,00	il q.le	12,50	il Q.le
TRENTINO ALTO ADIGE	13,50	il q.le	10,50	il q.le	9,00	il Q.le
VENETO	9,50	il q.le	9,50	il q.le	9,50	il Q.le
VENEZIA CENTRO	20,50	il q.le	18,00	il q.le	18,00	il Q.le
FRIULI VENEZIA GIULIA	13,50	il q.le	10,50	il q.le	9,00	il Q.le
LIGURIA	15,00	il q.le	14,50	il q.le	13,00	il Q.le
EMILIA ROMAGNA	11,50	il q.le	11,00	il q.le	8,50	il Q.le
SAN MARINO	20,50	il q.le	19,00	il q.le	11,50	il Q.le
TOSCANA	11,50	il q.le	11,00	il q.le	8,50	il Q.le
UMBRIA	16,00	il q.le	15,00	il q.le	11,50	il Q.le
MARCHE	14,00	il q.le	13,00	il q.le	10,00	il Q.le
LAZIO	15,00	il q.le	14,50	il q.le	10,00	il Q.le
ABRUZZO	16,50	il q.le	14,50	il q.le	11,50	il Q.le
MOLISE	20,50	il q.le	20,00	il q.le	17,00	il Q.le
CAMPANIA	14,50	il q.le	14,50	il q.le	11,50	il Q.le
PUGLIA	20,00	il q.le	19,00	il q.le	13,50	il Q.le
BASILICATA	22,00	il q.le	20,50	il q.le	19,00	il Q.le
CALABRIA	18,00	il q.le	17,00	il q.le	14,50	il Q.le
SICILIA	22,50	il q.le	20,50	il q.le	17,50	il Q.le
SARDEGNA	22,00	il q.le	22,00	il q.le	20,50	il Q.le

- Per il trasporto dei laminati, sconto del 25% sui prezzi sopra riportati.

CLASSIFICAZIONE PER QUERCUS SPP. (QUERCIA - ROVERE)

FACCIA DELL'ELEMENTO			
CARATTERISTICHE	CLASSE DI ASPETTO		
	○	△	□
Alburno Sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della facciata anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza delle pavimentazioni di parquet
Nodi (1) - Sani e aderenti - Nodi Marci	Consentiti se: diametro < 3 mm diametro < 1 mm se non raggruppati (2)	Consentiti se: diametro < 8 mm diametro < 2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
Inclusioni di corteccia Colpo di fulmine Deviazione della fibratura Variazioni di colore Raggi parenchimatici (specchiature) Alterazione biologica	Non consentite Non consentito Consentita, nessun limite Consentita, leggera variazione Consentiti Non consentito	Non consentite Non consentito Consentita, nessun limite Consentita Consentiti Non consentita	
PARTI NON VISIBILI	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet. (1) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati (2) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.		

CLASSIFICAZIONE PER ALTRI LEGNI DI LATIFOGLIE

FACCIA DELL'ELEMENTO			
CARATTERISTICHE	CLASSE DI ASPETTO		
	○	△	□
Alburno Sano o cuore ^{a)}	Non consentito Non consentito	Consentito Consentito fino al 50% della facciata anteriore, se distribuito	Consentite tracce leggere Consentito
Nodi ^{b)} - Sani e aderenti - Nodi Marci	Consentiti se: diametro < 2 mm se non raggruppati ^{c)} diametro < 1 mm se non raggruppati ^{c)}	Consentiti se: diametro < 5 mm se non raggruppati ^{c)} diametro < 2 mm se non raggruppati ^{c)}	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Cretti (setolature)	Non consentiti	Non passanti. Consentiti se la larghezza < 0,5 della larghezza dell'elemento	
Inclusioni di corteccia Colpo di fulmine Deviazione della fibratura Variazioni di colore	Non consentite Non consentito Consentita, nessun limite Consentita. Consentite leggere tracce di scolorimento naturale (linee minerali).	Non consentite Non consentito Consentita, nessun limite Consentita.	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	
PARTI NON VISIBILI			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.			
(a) L'alburno sano o il "cuore" devono essere scelti secondo la specie di legno interessata.			
(b) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.			
(c) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.			

CLASSIFICAZIONE SCELTA IN BASE ALLA NORMA EN 13489.2004 (E)	SIMBOLI DI RIFERIMENTO	
	SIMBOLO	CATEGORIA
	○	CLASSE
	△	CLASSE
	□	CLASSE
		RIFERIMENTO VEPAL
		SELECT
		NATURAL
		RUSTIC



VEPAL

Via Rettilineo, 81 / 35010 Villa del Conte (PD)

Telefono +39 049.9323611/ Fax +39 049.9323639

E-mail: info@vepal.net